

FLEXGARD

Revestimiento anti-incrustaciones al agua para redes de acuicultura

RECOMENDACIONES DE MEZCLADO

Por lo general, el revestimiento Flexgard anti-incrustaciones se suministra listo para utilizarse (salvo en el caso del formato concentrado). Sin embargo, es necesario mezclarlo bien antes de aplicarlo.

Se recomienda mezclar bien el producto durante 20 ó 25 minutos hasta que el líquido alcance una textura homogénea.

Aquellos clientes que opten por realizar el mezclado dentro del contenedor intermedio a granel dentro del cual se suministra Flexgard anti-incrustaciones, deberán utilizar los equipos de mezclado que se muestran a continuación.



Los equipos de la imagen son mezcladores que emplean motores neumáticos, aunque también pueden utilizarse mezcladores eléctricos. Los mezcladores mostrados tienen una potencia de 1-2 hp y 1-0,75 hp respectivamente (de izquierda a derecha). Todas las piezas que pueden entrar en contacto con fluidos son de acero inoxidable y las aspas son plegables para poder introducirlas en el contenedor intermedio a granel.

Es importante informar al proveedor de los equipos de mezclado de que el producto presenta una viscosidad de 1.800-2.500 centipoises y una densidad de entre 1,17 y 1,18.

Para obtener respuestas a cuestiones o situaciones relacionadas con la utilización de FLEXABAR, póngase en contacto con su representante del producto